



明星油漆

## 200°C耐熱紅丹漆

HEAT-RESISTING RED PAINT 200°C

|        |   |
|--------|---|
| 產品編號   | HR-21   |
| 適用範圍   | 適用於鍋爐、煙囪、蒸汽管及一般高溫設備或機械之耐熱面漆。  |
| 組成     | 由特殊樹脂及耐熱防銹顏料精製而成之耐熱底漆。  |
| 特性     | 1. 耐熱性(200°C)、耐水、耐機油。<br>2. 附著力強，不易脫落。<br>3. 防銹效果佳。<br>4. 乾燥時間短，易於施工。 |
| 顏色     | 橘紅色。  |
| 粘度     | 80 ~ 90 KU(25°C)。   |
| 重量     | 1.5 kg/L 以上。  |
| 遮蓋力    | 10 m <sup>2</sup> /L。   |
| 乾燥時間   | 指觸 1 小時以內；堅結 12 小時以內。   |
| 塗裝間隔   | 8 小時以上。   |
| 塗膜厚度   | 濕膜 90μm；乾膜 35μm。  |
| 實際塗佈量  | 7.0 m <sup>2</sup> /L。  |
| 調薄劑    | 二甲苯。  |
| 總揮發份   | 70 %以上。   |
| 適用面漆   | 200°C耐熱面漆。  |
| 儲存安定性  | 正常情況下，至少一年。   |
| 施工方法   | 刷塗、噴塗、滾塗。   |
| 施工注意事項 | 按一般正常施工法，唯被塗物表面溫度高於 80°C時，不得施工。                                       |